

CERTYFIKAT ZGODNOŚCI N° 13.6.0197/A

1. Wnioskodawca

Wnioskodawca: Pan Pierre Kempnich
Producent: FALLPROTEC – 43-45, ZA Op Zaemer – L4959 BASHARAGE – Luxembourg

2. Wyposażenie

Typ wyposażenia: urządzenie kotwiące typu A - BS EN 795: 2012
Producent i znak handlowy FALLPROTEC
Oznaczenie: SPOTANCHOR 2013

UWAGA: Te urządzenie kotwiące nie jest środkiem ochrony indywidualnej (ŚOI) przeciwko upadkom z wysokości, ale jest przeznaczone do użycia przez 1 osobę z ŚOI

3. Opis

Urządzenie kotwiące typu A składające się z aluminiowej nakrętki uszczelniającej 2017A-AU4G oznaczenie P12-018-24, nakrętki M36 z aluminium 2017-AU4G oznaczenie P12-018-238 i płyty kotwiącej z otworem o średnicy 27mm z aluminium 5754-AG3 oznaczenie P12-018-28. To urządzenie kotwiące jest zaprojektowane do skręcenia i sklejenia gwintu o niskiej wytrzymałości oznaczenie P12-018-37 na kotwach strukturalnych LDV090, LDV091, LDV092 dla blachy trapezowej stalowej o minimalnej grubości 0,75mm

Charakterystyki użytkowe:

- Ilość osób dopuszczonych na jedną kotwę : 1
- Pozycja użytkowa: poziome, pionowe i pochyle powierzchnie
- Kierunek użytkowania: prostopadły i równoległy kierunek do fali blachy trapezowej ze stali o grubości minimum 0,75mm

4. Odnośniki techniczne

To urządzenie kotwiące Typ A zostało zbadane biorąc pod uwagę wymagania normy europejskiej BS EN795:2012 "Urządzenia kotwiące" z wyłączeniem jakiegokolwiek innej normy

5. Testy

Poniższe testy są przeprowadzane na SPOTANCHOR 2013 z kotwą strukturalną LDV090 w kierunku prostopadłym i równoległym do fali blachy trapezowej o grubości 0,75mm

- Test deformacyjny
- Test wytrzymałości dynamicznej oraz integralności
- Test wytrzymałości statycznej 12 kN
- Korozja

Data testu: marzec 2013

Opis testów i ocena wymagań normy jest wyszczególniona w raporcie oceny numer 13.6.0197 z 19 kwietnia 2013

6. Wniosek

To urządzenie kotwiące Typ A SPOTANCHOR 2013 zaprezentowane przez FALLPROTEC odpowiada wymaganiom normy BS EN 795:2012.

19 kwietnia 2013

Dyrektor techniczny

Document original immatériel

